

# TELAIO PORTA-ATTREZZI ANTERIORE PER VIGNETO E FRUTTETO MOD. "COMPAS - EXTREME 21"

BREVETTO DEPOSITATO  
NUMERO ...003095

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dimensioni estremamente contenute
- Ingombri ridottissimi
- Notevole leggerezza di peso

Nonostante l'assoluta semplicità costruttiva, il telaio può ospitare diversi utensili, normalmente utilizzati per la gestione degli infestanti stagionali del sottofila di vigneti e frutteti, quali:

Interceppo Idraulico a lama/coltello (da 350/500 mm) tp. Rapid-Lam con ruota livellatrice di profondità, Rasaerba Idr. mod. Turbo Bas-Eco2020, Spollonatrice Idraulica mod. Rotoflex e tanti altri diversi accessori, come la Stella/Kult, Rollacker, Disco Scalzarincalza, ecc. Il Telaio porta-attrezzi anteriore per vigneto e frutteto mod. "Compas-Extreme 21", **permetterà di operare in sicurezza, tutelando l'operatore da rischi fisici di postura, come sovente avviene con gli attrezzi utilizzati posteriormente.** Dovrà essere infatti applicato anteriormente su tutte le più comuni trattrici cingolate o gommate, oggi in commercio, con apposite piastre di ancoraggio. Consentirà, oltre alla comodità e alla sicurezza dell'operatore, **una visuale ottimale e assolutamente efficace nell'impiego dei vari attrezzi e una notevole riduzione dei costi relativi all'impiego di manodopera h/H.** Il Telaio porta-attrezzi anteriore per vigneto e frutteto mod. "Compas-Extreme 21" viene dotato di tre o più movimenti idraulici, più comando on/off utensile:

- Rotazione di 130° c.ca, permetterà una rapida manovra di uscita filare a fine ciclo di lavorazione e altrettanto rapida manovra di posizionamento al filare seguente per inizio nuovo ciclo lavorazione; il comando idraulico a doppio effetto con flottante permetterà, con l'ausilio di una ruota a regolazione meccanica di profondità, di mantenere la giusta profondità desiderata di lavorazione, per tutto il ciclo di lavorazione, senza mai modificarne la posizione
- Spostamento idraulico laterale (0,25 mt c.ca.)
- Inclinatori utensile per forti pendenze trasversali - consentirà di seguire profili del terreno molto accentuati, scalini, ecc.
- Comando funzionamento utensile idraulico on/off con regolatore di flusso incorporato
- Queste funzioni dei servizi di esercizio vengono effettuate mediante apposito e speciale gruppo distributore mecc. Idr., in alternativa (optional) con gruppo distributore elettro-idraulico munito di comodo joystick da inserire all'interno cabina di comando.
- Corredato di supporto cavalletto per il rimessaggio.



## DATI TECNICI:

- Applicazione anteriore
- Ruota di posizionamento su flottante
- Trazione a spinta
- Velocità di avanzamento: 6-10 max km/h c.ca.
- Quantità di olio necessaria: 30 L c.ca (con Rasaerba)
- Peso: 80 kg c.ca. (privo di utensili)

con Rasaerba Turbo Bas - Eco2020



**COLOMBARDO**  
NUOVE TECNOLOGIE PER VIGNETI

Reg. Leiso, 30 - S. Marzano O. - ASTI - Italia  
Tel. 0141 - 856108 - info@colombardo.com  
www.colombardomauro.com - www.colombardo.com

